

Kögel Fahrzeug-Typenbezeichnung

Unsere interne Typenbezeichnung gliedert sich in maximal neun Segmente auf. Von insgesamt nach EG-Norm zur Verfügung stehenden 17 Stellen, bleiben nicht benötigte Stellen leer. Dann können auch je Segment mehr Stellen als standardmäßig vorgesehen verwendet werden

Segment	1	2	3	4	5	6	7 + 8	9
Anzahl Stellen	1	1	2	2	1	2	4	4

Beispiele von Fahrzeug-Typenbezeichnungen:

S 24P90 / 1.100	S			24	P	90			1100
SN24P90 / 1.100	S	N		24	P	90			1100
S 24P120H / 1.090	S			24	P	120	H		1090
SVT 24P10 / 1.100	S	V	T	24	P	10			1100
SWCT 24P130RV45 / 1.110	S	W	CT	24	P	130	RV	45	1100
SKM24P	S	K	M	24	P				
AWE18P 19,5	A	W	W	18	P			19,5	

1. Segment: Fahrzeugart

- A Anhänger mit Drehgestell
- E Europa-Wechselbehälter
- N Niedrigbauweise Europa-Wechselbehälter
- J Jumbo-Anhänger mit Drehgestell
- S Sattelanhänger
- Y Jumbozentralachsanhänger
- Z Zentralachsanhänger

2. Segment: Aufbauart

- F Fahrgestell ohne Aufbau
- I Isoliert
- K Kipper
- N Pritsche mit Bordwandaufbau
- P Plywood-Kofferaufbau
- R Rahmen
- T Tieflader
- V Vollisolierter-Kofferaufbau
- W Trägerfahrzeug für Wechselbehälter

3. Segment: Variante

- A Allzweck-Kühlaufbau
- CC Curtainsider mit Coil-Mulde
- CM Coil-Mulde
- CO Curtainsider
- CS Curtainsider mit Schleuderplane
- CT Container-Transport
- E Wechselverkehrausrüstung für Anhänger
- HB Fahrgestell für Holzboden
- KH Kofferaufbau, Holzboden
- M Mulde
- SB Fahrgestell für selbsttragende Aufbauten mit Kunststoffboden
- T Tief-Kühlaufbau

4. Segment: Gesamtgewicht bzw. Aggregatlast

- 24 24 t Aggregatlast
- 30 30 t Gesamtgewicht

5. Segment: Fahrwerksausführung

- B Blattfederung
- P Luftfederung

6. Segment: Rahmenhalshöhe, Länge

- 90 90 mm Rahmenhalshöhe
- 120 120 mm Rahmenhalshöhe
- 74 Gesamtlänge 7.400 mm
- 85 Brückenlänge 8.500 mm

7. Segment: Ergänzungen Buchstaben

- AH Ausziehvorrichtung hinten
- AV Ausziehvorrichtung vorn und hinten
- BG Bolztechnik, gerade Ladefläche
- BK Bolztechnik, gekröpfte Ladefläche
- BS Baustoff-Ausführung
- C Coilmulde
- H Huckepack (Bahnverladung)
- L Large (Ladelänge 14.920 i.L.)
- RV Rahmen verschiebbar
- SL super-leichte Ausführung
- V verstärkte Ausführung
- HB Fahrgestell für Holzboden
- SB Fahrgestell für selbsttragende Aufbauten mit Kunststoffboden

8. Segment: Ergänzungen Zahlen

- 19,5 Achsen mit 19,5" Bereifung
- 40 zur Aufnahme 40' Container
- 45 zur Aufnahme 45' Container

9. Segment: Sattelkupplungshöhe

- Sattelkupplungshöhe für Fahrzeug unbeladen waagrechte Stellung